1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 1497

Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 16 novembre 1963)
(Omissis).*

Art. 9.

Protezione antincendio

9.1 Quando il vano di corsa è completamente, chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, e le porte dei piani o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono avere sufficiente resistenza al fuoco.

9.2 Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le più piccole possibili.

9.3 Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario, devono essere isolate termicamente da questi.

9.4 Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei vigili del fuoco o della Direzione generale dei servizi antincendio. In questi impianti il vano di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell'edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte 'cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.

(Omissis).